

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu
W1a	Wentylator Silent 200 CZ
W1.1	wyrzutnia powietrza 821x313, zblokowana z centralą wentylacyjną - 1150 m <sup>3</sup> /h
W1.2	łącznik elastyczny 821x313
W1.3	redukcja sym. 821x313/Φ315 - 0,9 m
W1.4	redukcja sym. 630x315/Φ315 - 0,5m
W1.5	tłumik akustyczny 630x315 - 1,25 m
W1.6	kanał prostokątny 630x315 - 1,40 m
W1.7	kolano 630x315
W1.8	tłumik akustyczny 630x315 - 1,25 m
W1.9	przejście niesym. 660x250/630x315 - 0,3 m
W1.10	kanał prostokątny 400x200 - 1,20 m
W1.11	kanał prostokątny 400x200 - 11,90 m
W1.12	odsadzka 400x200, h=0,28 m, L=0,5 m
W1.13	kanał prostokątny 400x200 - 0,40 m
W1.14	odsadzka 400x200, h=0,24 m, L=0,5 m
W1.15	kanał prostokątny 400x200 - 3,0 m
W1.16	odsadzka 400x200, h=0,26 m, L=0,8 m
W1.17	kanał prostokątny 400x200 - 2,9 m
W1.18	odsadzka 400x200, h=0,28 m, L=0,65 m
W1.19	odsadzka 400x200, h=0,28 m, L=0,5 m
W1.20	przejście sym. 400x200/Φ315 - 0,3 m
W2a	Wentylator Silent 200 CZ
W2.1	redukcja sym. 400x200/Φ315 - 0,4 m
W2.2	kanał prostokątny 400x200 - 0,4 m
W2.3	kolano 400x200
W2.4	kanał prostokątny 400x200 - 1,65 m
W2.5	redukcja sym. 700x200/400x200 - 0,6 m
W2.6	tłumik akustyczny 700x200 - 1,25 m
W2.7	kolano redukcyjne 700x200/500x200
W2.8	odsadzka 500x200, h=0,1 m, L=0,3 m
W2.9	redukcja sym. 500x220/500x200 - 0,2 m
W2.10	łącznik elastyczny 500x220
W2.11	łącznik elastyczny 500x220
W2.12	redukcja sym. 500x315/500x220 - 0,3 m
W2.13	kanał prostokątny 500x315 - 0,50 m
W2.14	tłumik akustyczny 500x315 - 1,25 m
W2.15	redukcja sym. 500x315/Φ315 - 0,5 m
W3a	Wentylator Silent 200 CZ
W3.1	kanał prostokątny 400x200 - 4,65 m
W3.2	kolano 400x200
W3.3	kanał prostokątny 400x200 - 3,4 m
W3.4	kolano 400x200
W3.5	kanał prostokątny 400x200 - 0,45 m
W3.6	kolano 400x200
W3.7	redukcja sym. 500x315/400x200 - 0,4 m
W3.8	tłumik akustyczny 500x315 - 1,25 m
W3.9	redukcja sym. 660x250/500x315 - 0,4 m

W3.10	łącznik elastyczny 660x250
W3.11	łącznik elastyczny 660x250
W3.12	redukcja sym. 660x250/500x315 - 0,4 m
W3.13	tłumik akustyczny 500x315 - 1,25 m
W3.14	redukcja sym. 500x315/400x200 - 0,4 m
W3.15	kanał prostokątny 400x200 - 2,00 m
W3.16	kolano 400x200
W3.17	kanał prostokątny 400x200 - 0,85 m
W3.18	kolano 400x200
W3.19	kanał prostokątny 400x200 - 0,35 m
W3.20	odsadzka 400x200, h=0,3 m, L=0,5 m
W3.22	odsadzka 400x200, h=0,35 m, L=0,5 m
W3.23	redukcja sym. 500x315/400x200 - 0,4 m
W3.24	tłumik akustyczny 500x315 - 1,25 m
W3.25	redukcja sym. 500x315/400x200 - 0,4 m
W3.26	kanał prostokątny 400x200 - 2,7 m
W3.27	odsadzka 400x200, h=0,35 m, L=0,5 m
W3.28	kanał prostokątny 400x200 - 0,2 m
W3.29	odsadzka 400x200, h=0,35 m, L=0,5 m
W3.30	kanał prostokątny 400x200 - 2,05 m
W3.31	redukcja sym. 400x200/Φ315 - 0,3 m
W3.32	odsadzka 400x200, h=0,25 m, L=0,5 m
W3.33	odsadzka 400x200, h=0,25 m, L=0,5 m
W3.34	kanał prostokątny 400x200 - 0,95 m
W3.35	odsadzka 400x200, h=0,25 m, L=0,5 m
W3.36	kanał prostokątny 400x200 - 0,5 m
W3.37	kolano 400x200
W3.38	odsadzka 400x200, h=0,35 m, L=0,6 m
W3.39	kanał prostokątny 400x200 - 0,5 m
W3.40	kolano 400x200
W3.41	kanał prostokątny 400x200 - 4,1 m
W3.42	kolano 200x400
W4a	Wentylator Silent 200 CZ
W4.1	redukcja sym. 400x200/Φ315 - 0,4 m
W4.2	kolano 400x200
W4.3	kanał prostokątny 400x200 - 0,2 m
W4.4	kanał prostokątny 400x200 - 1,1 m
W4.5	odsadzka 400x200, h=0,3 m, L=0,6 m
W4.6	odsadzka 200x400, h=0,33 m, L=0,6 m
W4.7	kanał prostokątny 400x200 - 5,0 m
W4.7a	odsadzka 400x200, h=0,42 m, L=0,7 m
W4.8	kolano 400x200
W4.9	kanał prostokątny 400x200 - 1,3 m
W4.10	kolano 400x200
W4.11	redukcja sym. 500x315/400x200 - 0,3 m
W4.12	tłumik akustyczny 500x315 - 1,25 m
W4.13	redukcja sym. 500x315/500x220 - 0,5 m
W4.14	łącznik elastyczny 500x220
W4.15	łącznik elastyczny 500x220
W4.16	kanał prostokątny 500x220 - 0,75 m
W4.17	redukcja sym. 500x315/500x220 - 0,5 m
W4.18	tłumik akustyczny 500x315 - 1,25 m

W4.19	kanał prostokątny 500x315 - 1,55 m
W4.20	odsadzka 500x315, h=0,35 m, L=0,5 m
W4.21	tłumik akustyczny 500x315 - 1,25 m
W4.22	redukcja sym. 500x315/400x200 - 0,4 m
W4.23	kanał prostokątny 400x200 - 2,8 m
W4.24	odsadzka 400x200, h=0,25 m, L=0,5 m
W4.25	kanał prostokątny 400x200 - 1,25 m
W4.26	odsadzka 400x200, h=0,35 m, L=0,5 m
W4.27	odsadzka 200x400, h=0,2 m, L=1,0 m
W4.28	kanał prostokątny 400x200 - 2,90 m
W4.29	odsadzka 400x200, h=0,35 m, L=0,5 m
W4.30	kanał prostokątny 400x200 - 0,4 m
W4.31	redukcja sym. 400x200/Φ315 - 0,3 m

- W5. Went. wywiewny dachowy 760 m<sup>3</sup>/h, spręż. 160Pa CTVB-4 200 Venture Industr. 100W, 230
- W6. Went. wywiewny dachowy 540 m<sup>3</sup>/h, spręż. 160Pa CTVB-4 200 Venture Industr. 100W, 230
- W7. Went. wywiewny kanałowy 1030 m<sup>3</sup>/h, spręż. 180Pa TD-2000/315 LS Venture Industr. 191W, 230
- W8. Went. wywiewny dachowy 760 m<sup>3</sup>/h, spręż. 160Pa CTVB-4 200 Venture Industr. 100W, 230

W8.1	redukcja sym. 400x200/Φ250 - 0,25 m
W8.2	tłumik akustyczny 400x200 - 1,0 m
W8.3	redukcja sym. 400x200/250x160 - 0,3 m
W8.4	kanał prostokątny 200x160 - 1,55 m
W8.5	kolano 200x160
W8.6	odsadzka o zmiennym przekroju 250x160/250x250, h=0,25 m, L=0,6 m
W8.7	redukcja sym. 250x250/Φ250 - 0,25 m