

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu
N1.1	czerpnia powietrza 821x313, zblokowana z centralą wentylacyjną - 1374 m ³ /h
N1.2	łącznik elastyczny 821x313
N1.3	redukcja sym. 821x313/Φ315 - 0,9 m
N1.4	redukcja sym. 630x315/Φ315 - 0,5m
N1.5	tłumik akustyczny 630x315 - 1,25 m
N1.6	kolano 630x315
N1.7	redukcja sym. 630x315/500x250 - 0,3 m
N1.8	nagrzewnica elektryczna RH-50/25-90 (9kW)
N1.9	redukcja sym. 500x250/500x200 - 0,3 m
N1.10	kolano 500x200
N1.11	kanal prostokątny 500x200 - 10,45 m
N1.12	kolano 500x200
N1.13	kanal prostokątny 500x200 - 0,8 m
N1.14	kanal prostokątny 500x200 - 0,2 m
N1.15	kolano 500x200
N1.16	redukcja sym. 600x315/500x200 - 0,3 m
N1.17	tłumik akustyczny 630x315 - 1,25 m
N1.18	redukcja sym. 600x315/500x200 - 0,3 m
N1.19	kanal prostokątny 500x200 - 0,3 m
N1.20	odsadzka 500x200, h=0,28 m, L=0,5 m
N1.21	kanal prostokątny 500x200 - 0,4 m
N1.22	odsadzka 500x200, h=0,28 m, L=0,5 m
N1.23	kanal prostokątny 500x200 - 6,75 m
N1.24	odsadzka 500x200, h=0,28 m, L=0,63 m
N1.25	odsadzka 500x200, h=0,28 m, L=0,5 m
N1.26	kanal prostokątny 500x200 - 4,65 m
N1.27	redukcja niesym. 500x200/400x315 - 0,3 m
N1.28	kolano 400x315
N1.29	kanal prostokątny 400x315 - 1,40 m
N1.30	trójkąt orłowy 400x305/315x305/315x315
N1.31	redukcja sym. 315x315/Φ315 - 0,25 m
N1.32	redukcja sym. 315x315/Φ315 - 0,25 m
N2.1	czerpnia powietrza 800x315 - 840 m ³ /h
N2.2	kanal prostokątny 800x315 - 0,4 m
N2.3	kolano redukcyjne 800x315/630x315
N2.4	redukcja sym. 630x400/500x200 - 0,3 m
N2.4a	odsadzka 500x200, h=0,38 m, L=0,5 m
N2.5	kanal prostokątny 500x200 - 3,35 m
N2.6	redukcja niesym. 630x200/500x200 - 0,35 m
N2.7	tłumik akustyczny 630x200 - 1,25 m
N2.8	kolano redukcyjne 630x200/500x200
N2.9	odsadzka 500x200, h=0,1 m, L=0,3 m
N2.10	redukcja sym. 500x220/500x200 - 0,25 m
N2.11	łącznik elastyczny 500x220
N2.12	łącznik elastyczny 500x220
N2.13	redukcja sym. 500x250/500x220 - 0,4 m
N2.14	kanal prostokątny 500x250 - 0,4 m
N2.15	kolano 500x250

N2.16	tłumik akustyczny 500x250 - 1,25 m
N2.17	redukcja sym. 500x250/Φ315 - 0,6 m
N2.18	nagrzewnica elektryczna DH-315-45 T (4,5kW)
N3.1	czerpnia powietrza 900x400 - 1084 m ³ /h
N3.2	kanal prostokątny 900x400 - 0,65 m
N3.3	redukcja niesym. 630x200/900x400 - 0,8 m
N3.4	kanal prostokątny 630x200 - 0,35 m
N3.5	kolano 400x200
N3.6	kanal prostokątny 400x200 - 4,05 m
N3.6a	odsadzka 400x200, h=0,35 m, L=0,5 m
N3.6b	kanal prostokątny 400x200 - 0,45 m
N3.6c	odsadzka 400x200, h=0,35 m, L=0,5 m
N3.6d	kanal prostokątny 400x200 - 0,35 m
N3.7	kolano redukcyjne 500x200/400x200
N3.8	redukcja sym. 630x315/500x200 - 0,5 m
N3.9	tłumik akustyczny 630x315 - 1,25 m
N3.10	redukcja sym. 660x250/630x315 - 0,3 m
N3.11	łącznik elastyczny 660x250
N3.12	łącznik elastyczny 660x250
N3.13	redukcja sym. 660x250/400x200 - 0,4 m
N3.14	nagrzewnica elektryczna RH-40/20-90 (9kW)
N3.15	kanal prostokątny 400x200 - 1,7 m
N3.16	odsadzka 200x400, h=0,10 m, L=0,4 m
N3.17	odsadzka 400x200, h=0,30 m, L=0,5 m
N3.18	kanal prostokątny 400x200 - 0,4 m
N3.19	odsadzka 400x200, h=0,35 m, L=0,5 m
N3.20	redukcja niesym. 630x315/400x200 - 0,5 m
N3.21	tłumik akustyczny 630x315 - 1,25 m
N3.22	tłumik akustyczny 630x315 - 1,25 m
N3.23	redukcja niesym. 630x315/400x200 - 0,5 m
N3.24	kanal prostokątny 400x200 - 1,25 m
N3.25	odsadzka 400x200, h=0,35 m, L=0,5 m
N3.26	kanal prostokątny 400x200 - 0,25 m
N3.27	odsadzka 400x200, h=0,35 m, L=0,5 m
N3.28	kanal prostokątny 400x200 - 4,60 m
N3.29	odsadzka 400x200, h=0,35 m, L=0,5 m
N3.30	kanal prostokątny 400x200 - 0,8 m
N3.31	redukcja sym. 400x200/Φ315 - 0,3 m
N4.1	czerpnia powietrza 700x400 - 805 m ³ /h
N4.2	kanal prostokątny 700x400 - 0,65 m
N4.3	redukcja niesym. 700x400/400x200 - 0,8 m
N4.4	kanal prostokątny 400x200 - 0,4 m
N4.5	kolano redukcyjne 400x200/315x200
N4.6	kanal prostokątny 315x200 - 1,0 m
N4.7	redukcja sym. 400x315/300x200 - 0,4 m
N4.8	kolano 400x315
N4.9	tłumik akustyczny 400x315 - 1,25 m
N4.10	kolano 400x315
N4.11	kanal prostokątny 400x315 - 0,65 m
N4.12	redukcja sym. 500x220/400x315 - 0,6 m
N4.13	łącznik elastyczny 500x220

N4.14	łącznik elastyczny 500x220
N4.15	kanał prostokątny 500x220 - 0,60 m
N4.16	redukcja sym. 500x220/400x200 - 0,6 m
N4.17	nagrzewnica elektryczna RH-40/20-45 (4,5kW)
N4.18	kanał prostokątny 400x200 - 1,3 m
N4.19	odsadzka 400x200, h=0,35 m, L=0,5 m
N4.20	redukcja sym. 400x200/400x315 - 0,25 m
N4.21	tłumik akustyczny 400x315 - 1,25 m
N4.22	tłumik akustyczny 400x315 - 1,25 m
N4.23	redukcja niesym. 400x315/315x200 - 0,4 m
N4.24	kanał prostokątny 315x200 - 1,45 m
N4.25	kolano 315x200
N4.26	kanał prostokątny 315x200 - 2,25 m
N4.27	odsadzka 400x200, h=0,37 m, L=0,5 m
N4.28	kolano 315x200
N4.29	kanał prostokątny 315x200 - 0,25 m
N4.30	odsadzka 400x200, h=0,37 m, L=0,5 m
N4.31	kanał prostokątny 315x200 - 2,15 m
N4.32	redukcja sym. 315x200/Φ315 - 0,3 m
N5.1	czerpnia powietrza 500x250 - 410 m ³ /h
N5.2	kanał prostokątny 500x250 - 0,5 m
N5.3	redukcja sym. 500x250/400x200 - 0,3 m
N5.4	odsadzka 400x200, h=0,31 m, L=0,8 m
N5.5	odsadzka 400x200, h=0,35 m, L=0,6 m
N5.6	tłumik akustyczny 400x200 - 1 m
N5.7	kanał prostokątny 400x200 - 1,2 m
N5.8	kanał prostokątny 400x200 - 0,5 m
N5.9	redukcja sym. 500x220/400x200 - 0,25 m
N5.10	łącznik elastyczny 500x220
N5.11	łącznik elastyczny 500x220
N5.12	redukcja sym. 500x220/400x200 - 0,25 m
N5.13	tłumik akustyczny 400x200 - 1 m
N5.14	redukcja sym. 400x200/Φ200 - 0,50 m
N6.1	czerpnia powietrza 500x250 - 380 m ³ /h
N6.2	kanał prostokątny 500x250 - 0,5 m
N6.3	redukcja sym. 500x250/400x200 - 0,3 m
N6.4	tłumik akustyczny 400x200 - 1 m
N6.5	redukcja sym. 500x220/400x200 - 0,25 m
N6.6	łącznik elastyczny 500x220
N6.7	łącznik elastyczny 500x220
N6.8	redukcja sym. 500x220/400x200 - 0,25 m
N6.9	kanał prostokątny 400x200 - 0,25 m
N6.10	tłumik akustyczny 400x200 - 1 m
N6.11	redukcja sym. 400x200/Φ200 - 0,50 m